


ENG

CRANES


Design, engineering, manufacture





ETL 183
14t


—
2017



CE EN14439-C25






		Speed - Velocità - Vitesse - Geschwindigkeit	Power - Potenza - Puissance - Leistung
Slewing Rotazione Orientation Schwenken		0 → 0,70 r.p.m.	2 x 12 kW
Luffing Impennamento Impennage Einziehwirk		1,3 min	55 kW
Rail Traslazione Translation Kranfahren		0 → 19,0 m/min	4 x 4,0 kW

Type Tipo Type 	Power - Potenza Puissance - Leistung		Rope - Fune Cable - Seil	
	hp - CV PS - ch	kW	m	
HW145754BR1000	57	42	547	
Layer - Strati Couches - Lagen	N. 6			
Step - Marcia Vitesse - Gang	kg	m/min	kg	m/min
1	7000	9,0	14000	4,0
2	7000	17,0	14000	9,0
3	7000	28,0	14000	14,0
4	3390	60,0	6630	30,0
5	2010	84,0	3990	42,0
6	1130	104,0	2310	52,0
Maximum height - Massima altezza - Hauteur maximale - Maximale Höhe	 266 m		 130 m	

Type Tipo Type Type 	Power - Potenza Puissance - Leistung		Rope - Fune Cable - Seil	
	hp - CV PS - ch	kW	m	
HW147591BR1000	75	55	919	
Layer - Strati Couches - Lagen	N. 6			
Step - Marcia Vitesse - Gang	kg	m/min	kg	m/min
1	7000	11,0	14000	6,0
2	7000	22,0	14000	11,0
3	7000	37,0	14000	18,0
4	3450	77,0	6770	38,0
5	2040	104,0	4250	52,0
6	900	133,0	2300	67,0
Maximum height - Massima altezza - Hauteur maximale - Maximale Höhe	 450 m		 220 m	



TOTAL INSTALLED POWER FORZA MOTRICE TOTALE PUISSANCE TOTALE DES MOTEURS GESAM-MOTORENLEISTUNG	42 kW (57 hp) 121 kVA - 400/480 V - 50/60 Hz ± 5% ± 2%	55 kW (75 hp) 137 kVA - 400/480 V - 50/60 Hz ± 5% ± 2%
--	--	--



L.I.S. = Load Increase System


All intermediate loads can be increased till a maximum of 10% if the crane is equipped with L.I.S.

Con il sistema L.I.S. tutte le portate intermedie possono essere aumentate fino ad un massimo del 10%

Toutes les charges intermédiaires peuvent être augmentées jusqu'à un maximum de 10% si la grue est équipée avec L.I.S.


Alle zwischenlasten erhöht werden kann bis maximal 10%, wenn der kran mit L.I.S.

39,3 m




				JIB (m)	14	18	20	22	28	34	39
	7 t	→ STD (m)	35,5	STD (t)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,65
		→ L.I.S. (m)	37,5	L.I.S. (t)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,21
				JIB (m)	14	18	20	22	28	34	39
	14 t	→ STD (m)	22,0	STD (t)	14,00	14,00	14,00	14,00	10,04	7,36	5,30
		→ L.I.S. (m)	23,5	L.I.S. (t)	14,00	14,00	14,00	14,00	11,05	8,10	5,83

34,3 m












		JIB (m)	14	18	20	22	28	34
	7 t	→ STD (m)	33,5	STD (t)	7,00	7,00	7,00	7,00
		→ L.I.S. (m)	34,0	L.I.S. (t)	7,00	7,00	7,00	7,00
		JIB (m)	14	18	20	22	28	34
	14 t	→ STD (m)	22,5	STD (t)	14,00	14,00	10,30	7,20
		→ L.I.S. (m)	24,0	L.I.S. (t)	14,00	14,00	11,43	7,99










28,3 m











		JIB (m)	14	18	20	22	28
	7 t	→ STD (m)	27,5	STD (t)	7,00	7,00	7,00
		→ L.I.S. (m)	28,0	L.I.S. (t)	7,00	7,00	7,00
		JIB (m)	14	18	20	22	28
	14 t	→ STD (m)	23,0	STD (t)	14,00	14,00	10,00
		→ L.I.S. (m)	24,0	L.I.S. (t)	14,00	14,00	10,40

Lifting capacities valid up to 100 m hoisting height. Over 100 m hoisting height, the lifting capacity is reduced by additional rope weight. / Portate valide fino a 100 m di altezza di sollevamento. Oltre i 100 m si riduce la portata a causa del peso della fune. / Capacités de levage valables jusqu'à 100 m de hauteur sous crochet. Au-dessus de 100 m de hauteur sous crochet, la capacité de levage est réduite du poids de câble supplémentaire. / Tragfähigkeiten gültig bis 100 m Hubhöhe. Über 100 m Hubhöhe reduziert sich die Tragfähigkeit um das zusätzliche Seilgewicht.

Q.ty Q.tà Q.tè Anz.	Description Descrizione Description Beschreibung	Sketch Figura Esquisse Skizze	Length Lunghezza Longueur Länge [L]	Width Larghezza Largeur Breite [B]	Height Altezza Hauteur Höhe [H]	Single Weight Peso Unitario Poids individuels Einzelgewichte
Jib/Braccio/Flèche/Ausleger			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 1		11,37	1,62	1,61	1,45
2	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 2 - 4		11,46	1,51	1,61	1,10
2	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 3		5,78	1,51	1,61	0,55
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 5		11,61	1,51	2,18	1,50
1	A-Frame inclined panel / Pannello anteriore / Panneau antérieur du porte-flèche / A-Bock Vorderteil		11,96	0,43	1,70	2,70
1	A-Frame vertical panel / Tirante posteriore / Panneau vertical du porte-flèche / A-Bock Hinterteil		11,74	0,75	1,71	1,22
Counter-jib/Controfreccia/ Contre-flèche/Gegenausleger			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Machinery deck / Plancia macchinari / Plateforme des mécanisme / Getriebebühne		8,34	2,05	2,29	8,00
1	Slewing-group Gruppo Girevole Groupe d'orientation Drehgruppe		2,30	3,15	1,90	6,80
1	Cabin Platform Ballatoio Cabina Ensemble mat Cabine Drehbühne		3,45	1,60	2,24	0,86


Q.ty Q.tà Q.tè Anz.	Description Descizione Description Beschreibung	Sketch Figura Esquisse Skizze	Length Lunghezza Longueur Länge [L]	Width Larghezza Largeur Breite [B]	Height Altezza Hauteur Höhe [H]	Single Weight Peso Unitario Poids individuels Einzelgewichte
Winch / Argani / Treuil / Winde			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Luffing Winch / Argano di Brandeggio / Treuil de Relevage / Einziehwerk		2,10	1,80	1,50	2,65
1	Hoisting Winch / Argano Sollevamento / Treuil de Levage / Hubwerk 55 kW		2,50	1,77	1,56	2,40
1	Hoisting Winch / Argano Sollevamento / Treuil de Levage / Hubwerk 42 kW		2,20	1,60	1,30	2,00
Tower / Torre/Mât/Turm			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Tower section / Elemento Torre / Élément de Mât / Turmstück 210R.0295		2,95	2,30	2,30	1,79
1	Tower section / Elemento Torre / Élément de Mât / Turmstück 210R.0590		5,90	2,30	2,30	3,24
1	Tower section / Elemento Torre / Élément de Mât / Turmstück 210R.1180		11,80	2,30	2,30	6,18
1	Tower section / Elemento Torre / Élément de Mât / Turmstück 210RB.1180		11,80	2,30	2,30	6,28
1	Climbing Cage Gabbia di Montaggio Cage de montage Hydraulikbühne (Transportation)		8,53 (8,53)	3,10 (2,50)	2,30 (1,15)	7,67 (7,67)
1	Expendable Foundation Element Tronchetto di Fondazione Elément a Sceller Fundamentanker		1,82	2,40	2,40	1,37

Q.ty Q.tà Q.tè Anz.	Description Descrizione Description Beschreibung	Sketch Figura Esquisse Skizze	Length Lunghezza Longueur Länge [L]	Width Larghezza Largeur Breite [B]	Height Altezza Hauteur Höhe [H]	Single Weight Peso Unitario Poids individuels Einzelgewichte
Tower /Torre/Mât/Turm			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Expendable Foundation Element Tronchetto di Fondazione Elément a Sceller Fundamentanker BOOSTER		1,82	2,40	2,40	1,50
4	Foundation Anchors Gambe di Fondazione Jambes de Scellement Gründungspfahl		1,82	0,47	0,47	0,28
4	Foundation Anchors Gambe di Fondazione Jambes de Scellement Gründungspfahl BOOSTER		1,82	0,47	0,47	0,31
Strut Base / Base con puntoni / Base avec struts/ Bases mit stüt			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Base Element Elemento di Base Mat de base Turmbasiselement		2,95	2,40	2,40	1,95
4	Struts Puntoni Haubans Mastabstützungen		3,77	0,23	0,26	0,34
1	Base main beam Trave principale della crociera di base Poutre de chassis de base Hauptträger für Kreuzgelenk		8,90	0,72	0,76	1,65
2	Half Base Beam Semitrave della Crociera di Base Semipoutre de chassis de base Halbträger für Kreuzgelenk		4,35	0,60	0,76	0,75
4	Driven Bogie Bilancino di Traslazione Motorizzato Boggie Motorisée Fahrschemel mit Motorantrieb		1,75	0,71	0,79	1,00

EXTERNAL CLIMBING
A SOPRALZO IDRAULICO
TELESCOPABLE
KLETTERKRANE


TLS15210			
(m)			
H1 MAX	35,7	H1 MIN	29,8
H2 MAX	23,6	H2 MIN	17,7
H3 MAX	23,6	H3 MIN	17,7
H4 MAX	23,6	H4 MIN	17,7
HS MAX	32,5	HS MIN	26,6
H.U.H MAX	138,9	H.U.H MIN	109,4

*The heights depend on the jib version
Le altezze dipendono dalla versione di braccio
Les hauteurs dépendent de la version de flèche
Die Höhen hängen von der Armversion ab*



*Other Configuration Available
Altre Configurazioni Disponibili
Autres configurations Disponibles
Andere Konfigurationen Verfügbar*

INTERNAL CLIMBING
RAMPANTE
TELESCOPABLE SUR DALLES
KLETTERKRANE IN GEBAUDE




TLS15210		
C	H MAX	H MIN
12 m	31 m	25 m
14 m	37 m	31 m
16 m	43 m	37 m

*The heights depend on the jib version
Le altezze dipendono dalla versione di braccio
Les hauteurs dépendent de la version de flèche
Die Höhen hängen von der Armversion ab*

*Other Configuration Available
Altre Configurazioni Disponibili
Autres configurations Disponibles
Andere Konfigurationen Verfügbar*

NOTE



ENG

CRANES

Design, engineering, manufacture

ENG CRANES SRL

Via Limido 1/E
42024 Castelnovo di Sotto - RE
Italy

Info + 39 0522 1495518

Fax + 39 0522 1495601

commerciale@engcranes.com

www.engcranes.com

Edition 2017 - Rev 01

Specifications and data not binding subject to modification without notice.
Dati illustrativi non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso.
Données techniques seulement indicatives modifications réservées sans préavis.
Angaben und Beschreibungen unverbindlich Änderungen vorbehalten ohne weitere Mitteilung.