


ENG
— CRANES —


Design, engineering, manufacture




ETT 202
12t


—
2018



CE EN14439-C25




		Speed - Velocità - Vitesse - Geschwindigkeit	Power - Potenza - Puissance - Leistung
Slewing Rotazione Orientation Schwenken		0 → 0,70 r.p.m.	2 x 65 Nm
Trolley Carrello Chariot Katzfahnen		0 → 83 m/min	1 x 5,5 kW
Rail Traslazione Translation Kranfahren		0 → 19 m/min	4 x 4,0 kW

Type Tipo Type 	Power - Potenza Puissance - Leistung		Rope - Fune Cable - Seil	
	hp - CV PS - ch	kW	m	
HW125034BR1000	50	37	337	
Layer - Strati Couches - Lagen	N. 6			
Step - Marcia Vitesse - Gang	kg	m/min	kg	m/min
1	6000	10,0	12000	5,0
2	6000	19,0	12000	10,0
3	6000	31,0	12000	15,0
4	2490	69,0	5190	34,0
5	1230	96,0	2650	48,0
6	680	115,0	1560	57,0
Maximum height - Massima altezza - Hauteur maximale - Maximale Höhe	 163 m		 79 m	

Type Tipo Type Type		Power - Potenza Puissance - Leistung		Rope - Fune Cable - Seil	
		hp - CV PS - ch	kW	m	
HW125791BR1000		57	42	910	
Layer - Strati Couches - Lagen		N. 6			
Step - Marcia Vitesse - Gang		kg	m/min	kg	m/min
1		6000	9,0	12000	5,0
2		6000	19,0	12000	9,0
3		6000	32,0	12000	16,0
4		2730	68,0	5470	34,0
5		1210	94,0	2780	47,0
6		520	113,0	1560	57,0
Maximum height - Massima altezza - Hauteur maximale - Maximale Höhe		 446 m		 218 m	



TOTAL INSTALLED POWER FORZA MOTRICE TOTALE PUISSANCE TOTALE DES MOTEURS GESAM-MOTORENLEISTUNG	37 kW (50 hp) 85 kVA - 400/480 V - 50/60 Hz ± 5% ± 2%	42 kW (57 hp) 91 kVA - 400/480 V - 50/60 Hz ± 5% ± 2%
--	--	--



L.I.S. = Load Increase System










All intermediate loads can be increased till a maximum of 10% if the crane is equipped with L.I.S.







Con il sistema L.I.S. tutte le portate intermedie possono essere aumentate fino ad un massimo del 10%











Toutes les charges intermédiaires peuvent être augmentées jusqu'à un maximum de 10% si la grue est équipée avec L.I.S.








Alle zwischenlasten erhöht werden kann bis maximal 10%, wenn der kran mit L.I.S.



Q.ty Q.tà Q.tè Anz.	Description Descizione Description Beschreibung	Sketch Figura Esquisse Skizze	Length Lunghezza Longueur Länge [L]	Width Larghezza Largeur Breite [B]	Height Altezza Hauteur Höhe [H]	Single Weight Peso Unitario Poids individuels Einzelgewichte
Jib/Braccio/Flèche/Ausleger			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 1		8,98	1,39	2,29	2,63
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 2		6,16	1,30	2,10	1,30
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 3		6,10	1,30	2,10	1,17
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 4		6,10	1,30	2,10	1,02
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 5		6,10	1,30	1,66	0,90
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 5A		6,10	1,30	1,68	0,74
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 6		6,10	1,30	1,68	0,66
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 7		6,10	1,30	1,66	0,61
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 8		6,10	1,30	1,21	0,52
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 8A		4,02	1,30	1,16	0,29

Q.ty Q.tà Q.tè Anz.	Description Descrizione Description Beschreibung	Sketch Figura Esquisse Skizze	Length Lunghezza Longueur Länge [L]	Width Larghezza Largeur Breite [B]	Height Altezza Hauteur Höhe [H]	Single Weight Peso Unitario Poids individuels Einzelgewichte
Jib/Braccio/Flèche/Ausleger			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 9		2,18	1,30	1,17	0,16
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 10		4,02	1,30	1,16	0,26
1	Jib section / Elemento Braccio / Element de Flèche / Ausleger-Zwischenstück 11		5,92	1,30	1,13	0,32
1	Tip Puntale Pointe de flèche Ausleger Kopfstück		1,32	1,29	1,52	0,11
Counter-jib/Controbraccio/ Contre-flèche/Gegenausleger			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Counter-jib section Elemento Controbraccio Element de Contre-flèche Gegenausleger-Zwischenstück		12,0	1,51	2,10	7,50
1	Element for counterweights Portablocchi Element terminal Gegewichtelement		3,09	1,80	1,90	0,83
Slewing/Rotazione/Orientation/Schwenken			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Access Balcony, Cabin Ballatoio e Cabina Porte Cabine Wartung Plattform		3,45	1,62	2,30	0,80
1	Slewing-group Gruppo Girevole Groupe d'orientation Drehgruppe		1,78	2,56	1,23	4,10
Tower /Torre/Mât/Turm			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Jacking Element Telaio di Spinta Elément de levage Hubelement		1,50	2,13	2,13	1,10
1	Tower section / Elemento Torre / Elément de Mât / Turmstück 190HC.1180		11,80	2,06	2,10	4,00


Q.ty Q.tà Q.tè Anz.	Description Descrizione Description Beschreibung	Sketch Figura Esquisse Skizze	Length Lunghezza Longueur Länge [L]	Width Larghezza Largeur Breite [B]	Height Altezza Hauteur Höhe [H]	Single Weight Peso Unitario Poids individuels Einzelgewichte
Torre /Tower/Mât/Turm			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Tower section / Elemento Torre / Elément de Mât / Turmstück 190HCB.1180		11,80	2,06	2,10	5,10
1	Tower section / Elemento Torre / Elément de Mât / Turmstück 190HCSB.1180		11,80	2,06	2,10	5,30
1	Tower section / Elemento Torre / Elément de Mât / Turmstück 190HC.0590		5,90	2,06	2,10	2,13
1	Tower section / Elemento Torre / Elément de Mât / Turmstück 190HC.0295		2,95	2,06	2,10	1,18
1	Climbing Cage Gabbia di Montaggio Cage de montage Hydraulikbühne (Transportation)		7,16 (7,16)	2,30 (2,30)	2,56 (1,00)	4,74 (4,74)
1	Expendable Foundation Element Tronchetto di Fondazione Elément a Sceller Fundamentanker		1,35	2,18	2,18	0,80
1	Expendable Foundation Element Tronchetto di Fondazione Elément a Sceller Fundamentanker BOOSTER / SUPER BOOSTER		1,35	2,18	2,18	1,02
Base / Base/ Base / Bases 4,5x4,5 1,90HC			[m]	[m]	[m]	[t]
1	Base main beam Trave principale della crociera di base Poutre de chasis de base Hauptträger für Kreuzgelenk		6,52	0,78	0,96	3,45
2	Half Base Beam Semitrave della Crociera di Base Semipoutre de chasis de base Halbträger für Kreuzgelenk		3,21	0,68	0,97	1,72
4	Driven Bogie Bilancino di Traslazione Motorizzato Boggie Motorisée Fahrschemel mit Motorantrieb		1,43	0,49	0,54	0,76

Q.ty Q.tà Q.tè Anz.	Description Descrizione Description Beschreibung	Sketch Figura Esquisse Skizze	Length Lunghezza Longueur Länge [L]	Width Larghezza Largeur Breite [B]	Height Altezza Hauteur Höhe [H]	Single Weight Peso Unitario Poids individuels Einzelgewichte
Base / Base/ Base / Bases 4,5x4,5 1,90HC			[m]	[m]	[m]	[t]
4	Concrete pad Blocco di appoggio Sabot en béton Betonfuss		3,60	0,90	0,75	5,52
26	Base Ballast Zavorra di Base Lest de Base Gründballast 3809		3,60	1,20	0,30	3,81
Base / Base/ Base / Bases 6x6 1,90HC						
1	Base main beam Trave principale della crociera di base Poutre de chasis de base Hauptträger für Kreuzgelenk		8,64	0,78	1,07	4,75
2	Half Base Beam Semitrave della Crociera di Base Semipoutre de chasis de base Halbträger für Kreuzgelenk		4,32	0,68	1,07	2,37
4	Driven Bogie Bilancino di Traslazione Motorizzato Boggie Motorisée Fahrschemel mit Motorantrieb		1,43	0,49	0,54	0,76
4	Concrete pad Blocco di appoggio Sabot en béton Betonfuss		3,60	0,90	0,75	5,52
30	Base Ballast Zavorra di Base Lest de Base Gründballast 3809		3,60	1,20	0,30	3,81
Counter-jib Ballast / Zavorra di Controfreccia / Lest de Contre-flèche/Gegenausleger Ballast			[m]	[m]	[m]	[t]
7	Counter-jib Ballast / Zavorra di Controfreccia / Lest de Contre-flèche / Gegenausleger Ballast A2107		1,26	0,31	2,80	2,11
5	Counter-jib Ballast / Zavorra di Controfreccia / Lest de Contre-flèche / Gegenausleger Ballast B1590		1,26	0,23	2,80	1,59

EXTERNAL CLIMBING
A SOPRALZO IDRAULICO
TELESCOPABLE
KLETTERKRANE

TLS12190	
(m)	
H1 *	56,3
H2	23,6
H3	23,6
H4	23,6
H5	23,6
H6	23,6
HS	32,5
H.U.H	208,3


* With Super Booster Element
Con Elemento Super Booster
Avec Super Booster Element
Mit Super Booster Turmstück



Other Configuration Available
Altre Configurazioni Disponibili
Autres configurations Disponibles
Andere Konfigurationen Verfügbar

OTHER INSTALLATION
ALTRE INSTALLAZIONI
AUTRES INSTALLATIONS
SONSTIGE ANLAGEN

INTERNAL CLIMBING
RAMPANTE
TELESCOPABLE SUR DALLES
KLETTERKRANE IN GEBAUDE



*Other Configuration Available
Altre Configurazioni Disponibili
Autres configurations Disponibles
Andere Konfigurationen Verfügbar*

ENG

CRANES

Design, engineering, manufacture

ENG CRANES SRL

Via Limido 1/E
42024 Castelnovo di Sotto - RE
Italy

Info + 39 0522 1495518

Fax + 39 0522 1495601

commerciale@engcranes.com

www.engcranes.com

Edition 2018 - Rev 00

Specifications and data not binding subject to modification without notice.
Dati illustrativi non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso.
Données techniques seulement indicatives modifications réservées sans préavis.
Angaben und Beschreibungen unverbindlich Änderungen vorbehalten ohne weitere Mitteilung.